



注1 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります  
 注2 本図はベルト幅300 mm、モータ取付側 L、操作面外側、インダクションモータ40 Wの場合です  
 注3 脚・ステーパイプはオプションです  
 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます  
 ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラは  $\phi 34$  mm となります  
 ※1 ( ) 寸法はベルト幅100・150の場合です

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 改訂<br>番号 | △ スピコンインバータ廃止、原動機変更 |
|          | 改訂記事                |

|                                     |           |       |           |          |  |
|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|--|
| 技術情報サービス<br>MARUYASU KIKAI CO.,LTD. | 年 / 月 / 日 | シリーズ名 | フードベヤシリーズ | 図名       | 本体組立図 00 ベルト幅 500 mm以下、呼称機長 60 cm以上 300 cmまで |
|                                     | 尺度<br>1/8 | 機種    | FB21      | 図面<br>番号 | W_FB210D_S.010_9                             |