



注1 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります  
 注2 本図はベルト幅300 mm、モータ取付側 L、操作面外側、インダクションモータ60 Wの場合です  
 注3 脚・ステーパイプはオプションです  
 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます  
 ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります  
 ※1 ( ) 寸法はベルト幅100・150の場合です

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 改訂<br>番号 | △ スピコンインバータ廃止、原動機板変更 |
|          | 改訂記事                 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 技術情報サービス                 |  |
| MARUYASU KIKAI CO., LTD. |  |

|           |       |           |          |  |    |
|-----------|-------|-----------|----------|--|----|
| 年 / 月 / 日 | シリーズ名 | フードベヤシリーズ | 図名       | 本体組立図 (0) ベルト幅 500 mm 以下、呼称機長 60 cm 以上 300 cm まで | A2 |
| 尺度 1/8    | 機種    | FB22      | 図面<br>番号 | W_FB220D_S.010_9                                 |    |