



| | 照度 (lx) |
|--------|------------------------|
| 標準タイプ | ベルト上面 : max 5000 |
| 高能カタイプ | ベルト上面 : max 10000 |
| カラータイプ | ベルト上面 (白色時) : max 5000 |

※1 LED用電源ボックスはLEDライトパネルの仕様により異なります
 LEDライトパネル選定の際は、別図「電源ボックス適応表」を参照してください
 ※2 ルーバ付電源ボックスの場合は防滴仕様となりますので、直接水を掛けないでください

注1 本図はHS原動タイプ、ベルト幅300 mm、呼称機長150 cmの場合です
 OD原動タイプもLEDライトパネル取付寸法は変わりません
 注2 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ90 W、HA脚・ステーパーパイプ付の場合です
 (脚・ステーパーパイプはオプションです)
 注3 照度は取付ベルト、使用環境により変わります
 注4 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります

| | |
|------|----------------------|
| △ | スピコンインバータ廃止、トルクアーム変更 |
| 改訂番号 | 改訂記事 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------|----|
| 技術情報サービス | | 年 / 月 / 日 | シリーズ名 | フードベヤシリーズ | 図名 | LED付 木洗いタイプ ベルト幅 250 mm~600 mmまで | A2 |
| MARUYASU KIKAI CO.,LTD. | | 尺度 | 機種 | FB22 | 図面番号 | W.FB22.LED.020A.2 | |
| | | | | | | | |