



機長	L1	L2	脚数量	F1	F2	F3
3500	1750	1505	3	1450	----	1400
4000	2000	1755	3	1700	----	1650
4500	2250	2005	3	1950	----	1900
5000	2400	2355	4	1450	1500	1400
5500	2650	2605	4	1650	1600	1600
6000	2900	2855	4	1800	1800	1750

注1 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります  
 注2 本図はモータ取付側 L、操作面外側、インダクションモータ90 Wの場合です  
 注3 脚・ステーパイプはオプションです  
 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます  
 ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラは $\phi 34$  mmとなります  
 ※1 ( ) 寸法はベルト幅100・150の場合です  
 ※2 ベルト幅400 mmを超える場合、 $\phi 30$  mmとなります

改訂番号 改訂記事

技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 0D ベルト幅 500 mm以下、呼称機長 300 cmを超え 600 cmまで	A2
MARUYASU KIKAI CO., LTD.		2019.6.14	機種	FB23	図面番号	W_FB230D_S_020_7	
尺度	1/8						