



照度 (lx)	
標準タイプ	ベルト上面 : max 3500
高能力タイプ	ベルト上面 : max 8000
カラータイプ	ベルト上面 (白色時) : max 3500

※1 LED用電源ボックスはLEDライトパネルの仕様により異なります
LEDライトパネル選定の際は、別図「電源ボックス適応表」を参照してください
※2 ルーバ付電源ボックスの場合は防滴仕様となりますので、直接水を掛けないでください

注1 本図はHS原動タイプ、ベルト幅300 mm、呼称機長150 cmの場合です
OD原動タイプもLEDライトパネル取付寸法は変わりません
注2 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ90W、HA脚・ステアパイプ付の場合です
(脚・ステアパイプはオプションです)
注3 照度は取付ベルト、使用環境により変わります
注4 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります

△	スピコンインバータ廃止、トルクアームピン変更
改訂番号	改訂記事

技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	LED付 水洗いタイプ ベルト幅 250 mm~600 mmまで	A2
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.		尺度 1/6	機種	FB23	図面番号	W_FB23_LED_020A.2	