



- ※1 テールローラが機長からmax 4.6 mm (片側) 飛び出します
- ※2 蛇行レス (VG) タイプでは、ベルト幅が300 mmを超える場合、テールローラはφ34となります
- ※3 脚ピッチは 1550 mm以下としてください
- ※4 正寸法はベルト幅 100 ~ 400 mm、()寸法はベルト幅 450 ~ 500 mmの場合です

- 注1 本図は中空軸モータ小型原動(HS)タイプ、ベルト幅300 mm、スピコンインバータ変速(モータ出力 90 W)、HA型脚、ステーパイプ付の場合です
- 注2 蛇行レス (VG) タイプの場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、フレームにベルト裏サン用のV溝が付きます。
- 注3 脚、ステーパイプ、リターンローラはオプションです

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|-------|------|-------------|------------------|----------------|--|
| △ 改訂 番号 | 改訂記事 | 技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD. | 年 月 日 | | シリーズ名 機種 | フードベヤシリーズ FFB | 図名 図面 番号 | HS ベルト幅 500 mm 以下、機長 100 cm以上 300 cm以下 W_FFBS_S_010 |
| | | | 尺度 | 1/10 | | | | |