



- ※1 原動タイプUDTでベルト幅200 mm未満の場合、スピコンインバータ変速、汎用インバータ変速はインダクションモータがアーム開放ハンドルと干渉するため、使用できません
- ※2 テールローラが機長からmax 4.6 mm (片側) 飛び出します
- ※3 蛇行レス (VG) タイプでは、ベルト幅が300 mmを超える場合、テールローラはφ34となります
- ※4 脚ピッチは 1550 mm以下としてください。
- ※5 正寸法はベルト幅 100 ~ 400 mm、( )寸法はベルト幅 450 ~ 500 mmの場合です

- 注1 本図は平行軸モータ下部取付ベルト着脱 (UDT) タイプ、ベルト幅300 mm DCモータ変速 (モータ出力 90 W)、HBA型脚、ステーパイプ付の場合です
- 注2 蛇行レス (VG) タイプの場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、フレームにベルト裏サン用のV溝が付きます。
- 注3 脚、ステーパイプ、リターンローラはオプションです

△	技術情報サービス		年 月 日		シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	UDT ベルト幅 500 mm 以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
	改訂 番号	改訂 記事	尺 度	1/10	機 種	FFB	図面 番号	W_FFBU DT_S_010