



※1
モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力	90 W	
速度タイプ	IVH	DC
速度番号	10~60	
ベルト幅	100	69.2
	150	19.2

記載のないベルト幅は
モータの飛び出しはありません

- ※1 ベルト幅 150 mm以下の場合、原動側板からモータが飛び出します
- ※2 テールローラが機長からmax 4.6 mm (片側) 飛び出します
- ※3 ベルト幅が300 mmを超える場合、テールローラはφ34となります
- ※4 脚ピッチは1550 mm以下としてください
- ※5 正寸法はベルト幅 100 ~ 400 mm、()寸法はベルト幅 450 ~ 500 mmの場合です

注1 本図は平行軸モータ下部取付小型原動(UD)、並列幅狭(NP)タイプ、ベルト幅300 mm、機長200 cm、汎用インバータ変速(モータ出力90 W)、HA型脚、ステーパイプ付の場合です
注2 脚、ステーパイプ、リターンローラはオプションです

改訂 番号	改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	UD-NP ベルト幅 500 mm 以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
			尺 度	機 種	FFB	図面 番号	W_FFBD_NP_010_2