



※1 ベルト幅 150 mm以下の場合、原動側板からモータが飛び出します
 ※2 テールローラが機長からmax 4.6 mm (片側) 飛び出します
 ※3 蛇行レス(VG)タイプでは、ベルト幅が300 mmを超える場合、テールローラはφ34となります
 ※4 脚ピッチは1550 mm以下としてください
 ※5 正寸法はベルト幅 100 ~ 400 mm、()寸法はベルト幅 450 ~ 500 mmの場合です

注1 本図は平行軸モータ下部取付小型原動(UD)タイプ、ベルト幅300 mm
 スピコンインバータ変速(モータ出力 90 W)、HA型脚、ステーパイプ付の場合です
 注2 蛇行レス(VG)タイプの場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、フレームに
 ベルト裏サン用のV溝が付きます。
 注3 脚、ステーパイプ、リターンローラはオプションです

△	改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス		年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	UD ベルト幅 500 mm 以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
			MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	1/10	機 種	FFB	図面 番号	W_FFBU S_010