



※1 呼称機長はベルトのテークアップにより最大15mm伸びます
 ※2 リターンローラは、呼称機長300cmを超える場合に取付の事、平ベルトの場合のみ設定可能です
 ※3 スナップローラ(オプション)は、平ベルトの場合のみ設定可能です

モータ関連寸法表 単位 mm

モータ出力	40 W		60 W		90 W	
	インダクション	DC	インダクション	インダクション	インダクション	DC
速度番号	10~100	10~30	10~60	80~100	10~100	10~30
MB	110	△111.7	110	126.5	126.5	133.7
ML	212	178	250	223	223	192.5

注1 □ 寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です。機長方向の変更は □ 寸法の範囲内で行う事
 注2 本図はモータ取付側 L、サン付ベルト、インダクションモータ90W、HA2脚・ステーパイプ付の場合です
 注3 脚・ステーパイプはオプションです
 注4 ベルトは、サン付ベルト、平ベルト、SUSネットベルトの設定が可能です

改訂 番号	DC-40Wモータ寸法変更, 寸法追加	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅 100 mm~600 mm、呼称機長 400 cm を超え 600 cm 以下
			2020.4.1				
	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	機種	MB2S	図面 番号	W_MB2S_HS_S_060_3