



テール部角度 60° タイプ (菱形タイプ)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
B 1	226.6	276.6	326.6
L 1	389	512	635
L 2	機長-408	機長-531	機長-654
L 3	589	762	935

機長 : 標準 max:200 cm

※最低機長は下記表を参照してください

(単位 : mm)

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IV (H))	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ ブラケット 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし
200	1550	1600	1350	1350	1150
300	1700	1800	1550		1300
400	1900	1950	1700		1400

注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります

改訂 番号	定速用スイッチ変更 改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 60° 菱形タイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
			2020.2.1				