



テール部角度 30° タイプ (台形タイプ)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
B 1	126.6	176.6	226.6
L 1	353	461	569
L 2	機長-489	機長-647	機長-804

機長：標準 max:200 cm

※最低機長は下記表を参照してください

(単位：mm)

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IV (H))	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ ブラケット 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし	
200	1400	1500	1250	/	1000	
300	1600	1650	1400		1200	1200
400	1700	1800	1600		1350	1350

注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります

4	定速用スイッチ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 30° 台形タイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
	2020.2.1						
改訂 番号	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	機種	MBJ	図面 番号	W_MBJ_S_040_4