



テール部角度 60° タイプ (台形タイプ)

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| 呼びベルト幅 (mm) | 200 | 300 | 400 |
| 実ベルト幅 (mm) | 190 | 290 | 390 |
| フレーム幅 (mm) | 270 | 370 | 470 |
| B 1 | 226.6 | 276.6 | 326.6 |
| L 1 | 389 | 512 | 635 |
| L 2 | 機長-208 | 機長-281 | 機長-354 |
| L 3 | 機長-608 | 機長-781 | 機長-954 |

機長：標準 max:200 cm

※最低機長は下記表を参照してください。

(単位：mm)

| 呼びベルト幅 | 定速 (K) 90 W 変速 (IV (H)) | 0.2 kW 変速 (IVH) | スイッチ ブラケット 脚取付 | 短機長脚取付用 原動ベース使用 | 脚なし |
|--------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|
| 200 | 1550 | 1600 | 1350 | | 1150 |
| 300 | 1700 | 1800 | 1550 | 1350 | 1300 |
| 400 | 1900 | 1950 | 1700 | 1500 | 1400 |

注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------|--------|----------|--|
| 改訂 番号 | 定速用スイッチ変更 改訂記事 | 技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD. | 年 月 日 | シリーズ名 | ミニシリーズ | 図名 | 本体組立図 60° 台形タイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで |
| | | | 2020.2.1 | | | | |
| | | | 尺度 | 機種 | MBJ | 図面 番号 | W_MBJ_S_060_4 |