

適応機種


MCD-50	◎	MFR	○
MCD1-50	○	MFD	○
MCC1H	○	MVD	○
MCC1S	○	MEM	○
MCC2H	○	MRV	○
MCC2S	○	VD	○
MCC1-AR	○	MSA・MSY	○
MCC3H	○	MHC-H	△
MCC4H	○		

◎：取付可能

○：設計検討で取付可能

△：機種専用品あり

注：表に記載のない機種は取付不可または対象外です



呼び幅	機幅	機長	L	B
500	560	480	407	250
630	690	610	537	315


エアシリンダ	H	H1
標準(すべり軸受タイプ)	99	25.3
オプション(ロングブッシュタイプ)	124	0.3

注1 本図は呼び幅500, 630 mm(センタドライブ) 呼びチェーンピッチ200 mm

チェーン列数2列、MCD-50へ取付けの場合です

注2 本図は引張駆動受け渡し モータ取付側L の場合です

オプション



※1 モータへの配線は可動ケーブルを使用してください

※2 ソレノイドバルブ取付位置を変更する場合は応答性確保のため
スピードコントローラはエアシリンダ付近へ取付してください

※3 ATCの場合、必ず汎用インバータが取付きます

△	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	マルチベヤシリーズ(オプション)	図名	F(浮上型) 呼び幅500, 630(センタドライブ) 呼びチェーンピッチ200
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	機 種	MCTR	図面番号	W_MCTR_S_020_2