





モータ飛出し寸法表 M (最大値)

モータ出力	25 W						40 W						60 W	
	K・IVH		U		DC		K・IVH		U		DC		K・IVH	U
速度タイプ	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	15~75	12.5~18	12.5~18	25~180	15	30・75	12.5~180	12.5~180	12.5~180	12.5~180
速度番号	75	6	16.5	16.8	27.3	—	36	54	46.8	64.8	—	6	77.3	114.3
ベルト幅	100	—	—	—	2.3	—	11	29	21.8	39.8	—	—	52.3	89.3
	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	39.3

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

- 注1 本図はベルト幅300 mm、機長200 cm、
汎用インバータ変速(モータ出力60 W)、HA1型脚、ステープパイプ付の場合です
注2 脚、ステープパイプ、エンドキャップはオプションです
注3 リターンローラ取付寸法はMMX2型を参照してください
(使用条件により異なる場合があるため目安値としてください)

- ※1 テールローラが機長からmax4.1 mm (片側) 飛び出します
※2 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きませ

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 NP-SD2 ベルト幅 500 mm以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
			尺度 1/10	機種	MFB	図面 番号	W_MFB_NP_010_3