



モータ出力	速度記号	寸法	
		a	b
25 W	K, IV (H)	86	96
	U	96	96
40 W	K, IV (H)	113	106
	U	123	106
60 W	K, IV (H)	136.5	106
	U	166.5	106

注1 本図はスピコンインバータ変速(モータ出力60 W)、HA1型脚、ステーパーパイプ付の場合です  
 注2 脚、ステーパーパイプ、エンドキャップはオプションです  
 注3 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます  
 注4 リターンローラ取付寸法はMMX2型を参照して下さい  
 (使用条件により異なる場合があるため目安値として下さい)

※1 テールローラが機長からmax4.1 mm (片側) 飛び出します  
 ※2 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きます

△	記載訂正	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 SDH ベルト幅 500 mm以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
			2017.4.28					
改訂番号	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/10	機種	MFB	図面番号	W_MFB_SDH_010_1