



モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

速度タイプ	K・IV(H)	U	DC
ベルト幅	50	97.3	134.3
	75	72.3	109.3
	100	47.3	84.3
	mm	150	34.3

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3
4000	2000	2000	無	2	1600	1200	—
5000	2500	2500	無	3	1500	1500	1500
6000	2000	2000	2000	3	1500	1500	1500

機長6000は3分割でフレームは左側からL1、L2、L3となります。

注1 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

改訂 番号	ベルト幅50 mm、75 mmの場合への スイッチ、コントロールユニット追加 改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 300 mm以下、機長 350 cm以上 600 cm以下
			尺度	1/6	機種	MMX224	図面 番号	W_MMX224_S_020_12