



モータ飛び出し寸法M(最大値)※6

| 速度タイプ | U |
|----------|------|
| ベルト幅 200 | 17.3 |

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

- 注1 本図はベルト幅300、汎用インバータ変速(モータ出力90 W)、HA2脚、ステープパイプ付の場合です
 注2 脚、ステープパイプ、エンドキャップはオプションです
 ※1 蛇行レス(VG)タイプは機長600 cm以下になります
 ※2 機長600 cmを超える場合、中間テークアップ装置が付きます
 ※3 機長400 cmを超える場合、フレームジョイント式になります
 ※4 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きます
 ※5 ベルト幅700 mm以上で機長200 cmを超える場合、ステープが付きます
 ※6 使用するモータにより、コンベヤ側面からモータが飛び出す場合があります

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|-------|------|-------|--------|----|---|-------------------------|
| △5 | スピコンインバータ廃止 | 技術情報サービス | 年 月 日 | | シリーズ名 | ミニシリーズ | 図名 | 本体組立図 PF ベルト幅 1000 mm以下、機長 150 cm以上 1000 cm以下 | |
| | | | 改訂 | 改訂記事 | | | | | MARUYASU KIKAI CO.,LTD. |