



- ※1 ベルト幅600の場合フレームは()寸法になります。
- ※2 リターンローラは呼称機長400cmを超える場合に取付になります。取付寸法は機長により変更します。
- ※3 フレーム分割寸法は機長により変更します。
- ※4 機長が 1300cmを超える場合、中間テークアップユニットが付きます。
機長が 2000cmを超える場合、中間テークアップユニット(長機長対応タイプ)が付きます。
(正寸法：中間テークアップユニット [] 寸法：中間テークアップユニット(長機長対応タイプ))
中間テークアップユニットは原則としてテール側フレーム手前の中間フレームに設け、中間フレーム長さ3000、2000を使用する。
- ※5 蛇行調整キャリアローラは、中間フレーム1本につき1箇所取付きます。
- ※6 機長が2000cmを超える場合、< >寸法になります。

注1 本図はモータ取付側L、脚付の場合です。
注2 脚はオプションです。

改訂 番号	定速用スイッチ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	マルチベヤシリーズ	図名	本体組立図 センタドライブ ベルト幅 300 mm ~ 600 mm、機長 400 cm を超え 4000 cm 以下
			2020. 2. 1					
	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	1/25	機 種	MUB1	図面 番号	W_MUB1C_S_030_3