



- ※1 呼称機長はベルトのテークアップにより、最大60mm伸びます。
- ※2 モータ出力1.5kWの場合は< >寸法となります。
- ※3 リターンローラは呼称機長300cmを超える場合に取付になります。取付寸法は機長により変更します。
- ※4 フレーム分割寸法は機長により変更します。
- ※5 呼称機長が 600cmを超える場合、中間テークアップユニットが付きます。
- 呼称機長が 2000cmを超える場合、中間テークアップユニット(長機長対応タイプ)が付きます。
(正寸法：中間テークアップユニット []寸法：中間テークアップユニット(長機長対応タイプ))
- 中間テークアップユニットは原則としてテール側フレーム手前の中間フレームに設け、中間フレーム長さ3000、2000を使用する。
- ※6 蛇行調整キャリアローラは、中間フレーム1本につき1箇所取付きます。
- ※7 呼称機長が 2000cmを超える場合はドライブプーリが変わります。

注1 本図はモータ取付側L、脚付の場合です。
注2 脚はオプションです。

△3	定速用スイッチ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	マルチベヤシリーズ	図名	本体組立図 ヘッドドライブ UD ベルト幅 700 mm ~ 1050 mm、呼称機長 400 cm を超え 4000 cm 以下
			2020.2.1				
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	機 種	MUB2	図面 番号	W_MUB2H_S_030_3