



モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

モータ出力	25 W		40 W		60 W		90 W ※1						
	K・IVH	U	K・IVH	U	K・IVH	U	K・IVH	U					
速度番号	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180					
ベルト幅 mm	100	—	2	2.3	12.8	21.5	39.5	32.3	50.3	62.8	99.8	77.8	114.8
	150	—	—	—	—	—	—	0.3	12.8	49.8	27.8	64.8	
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

※1 機長が300 cmを超える場合、90 Wモータ取付になります

※2 定速25 W, 40 W, 60 W, 90 W及びスピコン変速25 W, 40 Wの場合です

※3 スピコン変速60 W, 90 Wの場合です

注1 本図はベルト幅200 mm、機長100 cmの場合です

注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

改訂 番号	改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 300 mm以下、機長 70 cm以上 300 cm以下
			尺度	1/5	機種	SMMX2-S	図面 番号